

# Stänkskyddad trippel horisontell ytmonterad dosa med en dubbel M20-ingång med kabelförskruvningar för tre funktioner, svart

**761-84952**

E-Nr.: 1891897

4 års  
garanti

Denna ytmonterade trippeldosa horisontell med en dubbel M20-ingång med kabelförskruvningar är lämplig för tre funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och ammoniakrika miljöer. Färg: svart

## Tekniska data

Stänkskyddad trippel horisontell ytmonterad dosa med en dubbel M20-ingång med kabelförskruvningar för tre funktioner, svart.

- Material utanpåliggande dosa: Den utanpåliggande dosan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slag-hållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: Basmaterialen är genomgående svart (RAL 9005)
- Märkning: CE

