

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure steel champagne coated

157-76300

4 ans de garantie

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 60 mm de la série Niko Pure. couleur Niko Pure steel champagne coated

Données techniques

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure steel champagne coated.

- Triple plaque de recouvrement pour trois mécanismes.
- Couleur: laqué steel champagne (par approximation NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont reliés mécaniquement entre eux.
- Matériau cadre supérieur: Le cadre supérieur est en acier.
- Matériau cadre inférieur: Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Laque cadre supérieur: Le cadre supérieur est laqué champagne.
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Entraxe: 60 mm
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie
 - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - exempte d'halogènes
- Degré de protection: protection IP41 pour l'ensemble du mécanisme, de l'enjoliveur et de la plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 203 x 83 x 8.9 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 203 mm
- Marques de certification: NF
- Marquage: CE

