

Skymningsrelä, 24 V, 1 kanal, 4 A, 2 – 200 lux, IP54, vit

941-0440300

SE typenummer: 41-044

E-Nr.: 1307620

4 års
garanti

Detta skymningsrelä används för att tända/släcka utomhusbelysningen och kan monteras på en vägg. Tack vare den stora sensorytan säkerställer denna enhet en mycket noggrann ljusmätning. Ljuskänsligheten kan man ställa in själv.
Färg: vit

- Hållbart
- Funktionellt
- Pålitligt
- Större komfort
- Förbättrat inbrottskydd
- Kan kombineras med Niko Home Control

Automatisk skymningsströmställare för användning på uppfarter, i garage, i trädgårdar osv.

- Skymningsströmställaren passar till att styra utomhusbelysning.
- Belysningen tänds automatiskt när dagsljusets nivå faller under det programmerade lux-värdet. Belysningen släcks automatiskt när dagsljusets nivå stiger över det programmerade lux-värdet.
- Höljet har tillräckligt med utrymme för kablarna, vilket gör installationen snabb och enkel.
- Möjlighet att ansluta till Niko Home Control via den potentialfria digitala sensormodulen (550-00210).



24V



utanpåliggande

niko

Tekniska data

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 941-0440300 |
| Matningsspänning | 24 V AC/V DC \pm 10 % |
| Utgång sensor | 24 V (ON/OFF) |
| Reläkontakt | N.O. (max. 4 A), potentialfri |
| Ljusstyrkeintervall | 2 lux – 200 lux |
| Antal kanaler | 1 kanal |
| Omgivningstemperatur | -50 – +50 °C |
| Montering | utanpåliggande |
| Mått (HxBxD) | 103 x 73 x 47 mm |
| Kapslingsklass | IP54 |
| Märkning | CE |

Dimensioner



Kopplingsschema

