

# Detektor pohybu, Niko Home Control, 16 m, 180°, IP54, s polohovateľnou šošovkou, na povrchovú montáž, farba biela


550-20200

4 roky záruka


Tento detektor pohybu je vhodný na vonkajšie použitie, napríklad na príjazdovej ceste, na terase alebo do záhrady. Je taktiež vybavený integrovaným snímačom osvetlenia. Detektor pohybu môžete nasmerovať kamkoľvek budete chcieť a snímanú oblasť rozdelíte pomocou uzatváracej clony. Systém Niko Home Control napája zariadenie.  
Farba povrchovej úpravy: biela.  
Kompatibilné podružné detektory: 550-20200





### Oblasť snímania





H	A Across	B Towards
2 m	11 m	5.5 m
2.5 m	14 m	7 m
3 m	16 m	8 m


  
Niko Home Control

  
master/  
secondary

  
180°

  
16 m z výšky  
3 m

  
2 – 3 m

  
povrchová  
montáž

**niko**

## Technické údaje

Katalógové číslo	550-20200
Kompatibilné podružné detektory	550-20200
Vstupné napätie	26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
Výstup detektora	26 V
Intenzita svetla	5 lux – ∞
Oneskorenie vypnutia	8 s – 30 min
Detekčný uhol	180°
Oblasť snímania (PIR)	16 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +45 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2 – 3 m
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	70 x 90 x 130 mm
Rozmery (VxŠxH)	70 x 90 x 130 mm
Stupeň ochrany	IP54
Certifikácia	CE

## Príslušenstvo

390-20050 Držiak pre montáž vonkajšieho detektora na strop, farba biela

## Rozmery

