

Trådlös batteridrivnen strömställare, 2-facks, Zigbee®

552-72002

4 års
garanti

Med denna 2-facks trådlösa Zigbee®-strömställare som drivs med batteri kan du fjärrstyra trådlösa Zigbee®-enheter. Den kan antingen användas i din Niko Home Control-installation eller kopplas till ett tredjeparts Zigbee®-nätverk som en standarddimmerbrytare via Find&Bind-parkoppling. Strömställaren kan dessutom parkopplas med upp till åtta Zigbee®-mottagare för fristående användning via Touchlink. Den är batteridrivnen med en livslängd på minst fem år, baserat på tjugo snabba tryckaktiveringar per dag. Den trådlösa Zigbee®-strömställaren sitter monterad på en plastbas. Setet (bas + strömställare) kan skruvas fast på en vägg (skruvar medföljer ej) eller klistras fast på en plan yta med dubbelhäftande tejp (medföljer). Om du vill montera en 2-facks trådlös batteridrivnen Zigbee® på en infälld dosa beställer du varianten utan basplatta av plast (552-72012). Kombinerar den med en basplatta av metall (552-720X0) i stället. De två knapparna och täckramen måste beställas separat. Denna 2-facks trådlösa batteridrivna Zigbee®-strömställare kan kombineras med valfri Niko Pure, Niko Intense och Niko Original täckram i önskad färg. För bästa prestanda, följ riktlinjerna för installation och radio. Denna trådlösa Zigbee®-strömställare kan anslutas trådlöst till den trådlösa smarta gatewayen för Niko Home Control (552-00001). Denna enhet kan även användas i en bussledningsinstallation i kombination med den trådlösa bryggan för Niko Home Control (550-00640).



Tekniska data

Trådlös batteridrivnen strömställare, 2-facks, Zigbee®.

- Montering: väggmontering
- Monteringshöjd: 105–120 cm
- maximal räckvidd (från strömställare till trådlös gateway): 10 m
- Strömförsörjning: 3V batteri, CR2450
- Batteriets livslängd: 5 år vid 20 manövreringar/dag
- Antenn: Integrerad antenn
- Luftfuktighet: 0 - 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
- Max per installation:
 - max 50 anslutna Zigbee®-enheter per Niko Home Control-installation
 - fristående: max 8 Zigbee®-mottagare (PÅ/AV/dimring) per brytare
- Omgivningstemperatur vid drift: 5 °C – 30 °C
- Omgivningstemperatur vid förvaring: 0 °C – 40 °C
- Kompatibel med den trådlösa bryggan
- Antal kontrollknappar: 2 kontrollknappar
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee® 3.0
- Maximal radiofrekvenseffekt: 8 dBm
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Systemkompatibilitet: talks with Homey (Zigbee®)
- Kapslingsklass: IP20
- Nödvändig typ av infälld dosa

niko

- djup: min. 40 mm (kabelutrymme inkluderat)
 - klo-/skruvfixering: 60 mm
 - dosans inre diameter: 60 mm
 - flera dosor c/c avstånd horisontell: 71 mm
 - flera dosor c/c avstånd vertikal: 71 mm
 - Fixeringsmetod
- skruvfixering eller limning
- Mått (HxBxD): 71 x 71 x 10 mm
 - Vikt: 23 g
 - Certifieringsmärkning: Zigbee Certified Product
 - Märkning: CE



Dimensioner

