

3-facksram, 71 mm mittpunkt-avstånd, Niko Pure alu gold brushed

227-76700

4 års
garanti

3-facksram med 71 mm mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd från serien Niko Pure. Niko Pure alu gold brushed

Tekniska data

3-facksram, 71 mm mittpunkt-avstånd, Niko Pure alu gold brushed.

- 3-faldig platta för infällning för tre brytare.
- Färg: alu gold (ungefär NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Rekommenderad färg för centrumpatta: alu gold
- Ramuppbyggnad: Den består av en övre ram och en undre ram som är mekaniskt sammankopplade.
- Material övre ram: Den övre ramen är tillverkad av anodiserad borstad aluminium (alu gold).
- Material undre ram: Den undre ramen är tillverkad av vit polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA), gold coated.
- Lack undre ram: Den undre ramen är lackad i gold.
- Ramtjocklek: Den övre ramen är 6 mm tjock och den undre ramen är 2 mm tjock.
- Mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd: 71 mm
- Utanpåliggande höjd: max. 8,5 mm
- Brandsäkerhet
 - självsläckande: klarar ett glödtrådtest på 650 °C
 - halogenfri
- Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
- Mått (HxBxD): 83 x 225 x 8.9 mm
- Mått synliga delar (HxBxD): 83 x 225 x 8 mm
- Märkning: CE

