

Drievoudige afdekplaat, verticaal 60 mm centerafstand, voor een enkelvoudige schakelfunctie en twee 45 x 45 mm functies, Niko Rocker alu gold brushed

227-56355

4 jaar
garantie

De verticale en drievoudige Niko Rocker afdekplaat klikt op een enkelvoudige schakelfunctie en twee 45 x 45 mm functies die verticaal boven elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 60 mm. De afdekplaat past bij elke beschikbare Niko Rocker enkelvoudigeschakelfuncties en Niko Rocker en Niko Toggle stopcontactafwerkingsset. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd geborsteld aluminium (alu gold). Het anodisatieproces kan leiden tot lichte kleurverschillen. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), gold coated. Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm. Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met een afwerkingsset in de volgende kleur: alu gold.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)



Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat, verticaal 60 mm centerafstand, voor een enkelvoudige schakelfunctie en twee 45 x 45 mm functies, Niko Rocker alu gold brushed.

- Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
- Kleur: alu gold (bij benadering NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu gold
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit geanodiseerd geborsteld aluminium (alu gold). Het anodisatieproces kan leiden tot lichte kleurverschillen.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), gold coated.
- Lak onderkader: Het onderkader is gold gelakt.
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Hartafstand: 60 mm
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 203 x 83 x 13 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 203 x 83 mm
- Markering: CE

niko

CE

www.niko.eu

niko

22756355 - 18-03-2025