

Tekniske data


4 year warranty

Typenummer	350-662421
Konfiguration	master
Forsyningsspænding	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Effektforbrug	0.5 W
Maksimal effektforbrug trådløs link aktiv	0.6 W
Maksimal spænding på DALI-bussen	13.5 V
Maksimal garanteret strøm på DALI-bussen	200 mA
Maksimal opstartstid	450 ms
Relækontakt 1	NO (max. μ 10 A), potentialfri
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ($\cos\varphi=1$)	2300 W
Maksimal belastning lysstofrør ($\cos\varphi \geq 0,5$)	1200 VA
Maksimal belastning sparelamper (CLFi)	350 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Maksimal belastning LED-driver	500 VA
Maksimal belastning elektronisk transformer	500 VA
Maksimal indkoblingsstrøm	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Luxområde	20 lux – 2000 lux, ∞
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	pulse, 15 s – 2 h, ∞
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	max. 12 m diameter ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-25 – 50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2 – 3.5 m
Farve	white (RAL 9010)
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 50 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 50 mm
Tilslutningsklemmer	2,5 mm ²
Maksimal rækkevidde Bluetooth®	25 m
Maksimal feltstyrke	-5 dBm
Minimumsafstand mellem Bluetooth® enheder	1.2 m
Kaplingsklasse	IP54
Vandalklasse	IK02
Indstilling af sensor	Niko detector tool-appen og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-652021 Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI, 12 m, slave, påbygget

Dimensioner



Tilslutningsskema

