

# Stænktæt tredobbelt vandret underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrninger til tre moduler, grå

**700-84952**

E-Nr.: 3417812451

**4** års  
garanti

Dette stænktætte tredobbelte vandret underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrninger er velegnet til tre moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: grå

## Tekniske data

Stænktæt tredobbelt vandret underlag med én dobbelt M20-indgang med kabelforskrninger til tre moduler, grå.

- Materiale påbygningsdåse: Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Farve: Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet, lysegrå (omtrent NCS S 1502 - B, RAL 7035)
- Godkendelse: CE

