

Centrumplatta för dubbel rullgardinstryckknapp för elektronisk styrning, bronze coated

123-65918

4 års
garanti

Centrumplatta med 2 knappar för elektronisk styrning av rullgardin via tryckknapp. Den första knappen har en höjningsfunktion med stopp. Med den andra knappen kan du sänka rullgardiner eller markiser med en stoppfunktion. Färg: bronze coated.

Tekniska data

Centrumplatta för dubbel rullgardinstryckknapp för elektronisk styrning, bronze coated. Denna centralplatta är omgiven av en plan kant med en rektangulär öppning i alla fyra hörn, varje öppning och en försedd med snäpphake för flera lägen. Centralplattans konstruktion säkerställer att den jämna plattan alltid kan monteras plant mot väggen, även om den är slarvigt spacklad. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Den platta kanten runt centralplattan har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan. Efter montering av alla komponenter (infällningsplatta, centralplatta och brytare) är inga metalldelar synliga tack vare centralplattans platta kant.

- Funktion: De två knapparna och mellanplattan bildar en enhet.
 - Antal kontrollknappar: 2 kontrollknappar
 - Material centralplatta: Centralplattan är lackad och tillverkad av styv PC och ASA.
 - Färg: lackad brons (ungefär NCS S 5005 - Y20R, RAL 080 50 05)
 - Skriva ut: Nederst på den vänstra knappen finns en pil som pekar uppåt, nederst på den högra knappen finns en pil som pekar nedåt. "Stop" anges nedtill på de två knapparna.
 - Demontering: För demontering av centralplattan är den platta kanten försedd med två skårar som anges av en skruvmejselsymbol. Centralplattan kan enkelt demonteras med en spårskruvmejsel.
 - Kapslingsklass: IP41 för kombinationen av en brytare, centralplatta och infällningsplatta
 - Slaghållfasthet: Kombinationen med en mekanism, en centralplatta och en plan infällningsplatta har en slag-hållfasthet på IK06
 - Brandsäkerhet
 - Plastdelarna i centralplattan är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C)
 - Plastdelarna i centralplattan är halogenfria
 - Mått på finish med platt kant: 56 x 56 mm (HxB)
- Mått på synligt område av finish: 45 x 45 mm (HxB)
- Mått (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
 - Certifieringsmärkning: SEMKO
 - Märkning: CE

