

Aanwezigheidsmelder, KNX®, 16 m, voor inbouw


351-25031

4 jaar
garantie

De aanwezigheidsmelder met twee kanalen en daglichtregeling voor inbouw is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor en is enkel compatibel met KNX®.
Afwerkingskleur: wit



Detectiebereik



2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m



KNX®



master



360°



ø 22 m
vanop een
hoogte van
8 m



2 – 8 m



inbouw

niko

Technische gegevens

Artikelnummer	351-25031
Configuratie	master
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX®-bus
Detector output	KNX®
Maximaal verbruik	0.3 W
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Uitschakelvertraging	1 s – 24 min
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	ø 22 m vanop een hoogte van 8 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	35 x 88 x 88 mm
Afmetingen (HxBxD)	88 x 88 x 47 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	ETS-software
Markering	CE

Toebehoren

351-03331 Beschermrooster

Afmetingen

