

Modulový Rf prijímač pre riadenie stmievacov (dvojkanálový) 868,3 MHz

05-350

4 roky
záruka

Tento prijímač na ovládanie stmievania na inštaláciu na DIN lištu je ovládaný bezdrôtovo prostredníctvom rádiovkej frekvencie. Má dva kanály so 4 A / 230 V NO kontaktom a riadiacim výstupom 1-10 V 45 mA v súlade s normou EN60929. Komunikuje priamo s elektronickými predradníkmi s 1-10 V prúdovým signálom alebo stmievačmi, napr. 05-715 a 65-410. Zariadenie má pripojenie na externú anténu (05-309) a 9 režimov pre funkčné nastavenia. V závislosti od vybraného režimu sa ovládanie uskutočňuje cez 1, 2 alebo 4 tlačidlá. Pomocou funkcie stmievania môžete plynulo stmievať alebo aktivovať prednastavenú atmosféru. Dobu prevádzky môžete nastaviť od 0 do 3 sekúnd a čas vypnutia môžete nastaviť od 0 do 120 minút.

Technické parametre:

- rozmery: 4U.



Technické údaje

Modulový Rf prijímač pre riadenie stmievacov (dvojkanálový) 868,3 MHz.

Modulárny prijímač na ovládanie stmievania ovládaný bezdrôtovo prostredníctvom rádiovkej frekvencie (868,3 MHz). Vybavený dvomi spínacími kontaktmi 4 A, 230 V, 50 Hz a dvomi nezávislými analógovými riadiacimi výstupmi 1/10 V, 45 mA. Na nastavenie funkcie si môžete vybrať z 9 rôznych režimov. Max. 32 vysieláčov na prijímač, max. dosah príjmu v budove: 30 m; na otvorenom priestranstve 100 m. Rozmery DIN krytu: 4 moduly. Napájanie: 230 V 50 Hz. Typ modulácie: FSK. V súlade s belgickými a európskymi právnymi predpismi: Označenie CE. Tento výrobok je v súlade so všetkými platnými európskymi smernicami a nariadeniami. Spoločnosť Niko nv týmto prehlasuje, že rádiové zariadenia sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Smú sa používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Súčasťou balenia je návod na použitie.

- Popis: modulárny stmievač
- Certifikácia: CE

