

Niko tlačidlový stmievač pre Hue systém, anthracite coated

133-91004

4 roky
záruka

Pomocou tohto bezdrôtového stmievača bez batérií môžete bez problémov ovládať svetidlá Philips Hue. V aplikácii Philips Hue nastavíte, čo má každé tlačidlo vykonávať (zapnúť alebo vypnúť, stmievať, aktivovanie svetelných scén). Prístroj vrátane tlačidla v prevedení a s rámčekom anthracite coated. Philips Hue Bridge v2 sú potrebné a nie sú súčasťou balenia.

Technické údaje

Niko tlačidlový stmievač pre Hue systém, anthracite coated.

- Komunikačný protokol: Zigbee® Green Power
- Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: 7 dBm
- Prevádzková frekvencia: 2.4 GHz
- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Certifikácia: CE

Prístrojový spodok na Niko stmievač pre systém Hue.

- Počet ovládacích tlačidiel: 4 ovládacie tlačidlá

- Spôsob pripevnenia

pripevnenie skrutkami alebo lepidlom


- Certifikácia: CE

Dvojnásobné tlačidlo, pre bezdrôtový tlačidlový stmievač (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), farba anthracite coated.

- Počet ovládacích tlačidiel: 4 ovládacie tlačidlá
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Farba: enamelled anthracite (približne NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Demontáž: Jednoducho vytiahnite stredový kryt z mechanizmu.
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Rozmery stredového krytu: 45 x 45 mm (V x Š)
- Rozmery (VxŠxH): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Certifikácia: CE

Jednoduchý rámček., farba Niko Intense anthracite coated.

- 1-rámček pre jeden spínač.
- Farba: enamelled anthracite (približne NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Zloženie rámu: Je vyrobený z tvarovo stabilného PC + ASA. Materiál je farbený v hmote.



niko

- Náter horný rám: Farba horného rámu je enamelled anthracite.
- Nerovnosť pri povrchovej montáži: max. 8,5 mm
- Protipožiarna bezpečnosť
 - samozhášavý: vyhovel žeraviacej skúške 650°C
 - neobsahuje halogény
- Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikácia: CE

