

# Cadre de rehaussement pour 1 fonction pour toutes les goulottes d'installation Niko

**06-191**

**4** year warranty

Ce cadre permet d'intégrer 1 fonction dans une goulotte d'installation.

## Données techniques

Cadre de rehaussement pour 1 fonction pour toutes les goulottes d'installation Niko

Dimensions cadre de finition: 68 (H) x 85 (L) x 22mm (P) Dimensions cadre de montage: 61 (H) x 80 (L) x 30mm (P) La capacité de câblage de la goulotte peut être augmentée, sans mettre hors service la fonction dans la goulotte, par l'utilisation en option de cadres de rehaussement pour fonctions simples.

Le cadre de finition et le cadre de montage forment un tout. Les deux éléments se cliquent simplement l'un sur l'autre, étant donné que chaque élément possède 2 crochets de sécurité. La fonction se clique sur la face avant dans la goulotte. Cette pièce est réalisée en PC blanc. Résistant aux rayons ultraviolets. Degré de protection: IP40. Résistance d'isolement:  $\geq 100M\Omega$ . Résistance aux chocs: IK07, 230V-16A. Température de service: en transport -25°C à 60°C, en installation: -5°C à 60°C. Les accessoires portent le label CE et répondent aux normes KEMA K55A-W2-W3.

- Degré de protection: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente un degré de protection de IP40
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme et d'un système de goulottes présente une résistance aux chocs de IK07

