

Aan- of afwezigheidsmelder 360°, 2 kanalen, 16 m, KNX®, inbouw, vierkant

351-25033

4 jaar
garantie

De aanwezigheids- of -afwezigheidsmelder met twee kanalen en daglichtregeling voor inbouw is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. De melder is voorzien van een geïntegreerde lichtsensor en is enkel compatibel met KNX®.

Afwerkingskleur: wit




- Master / secundair mogelijk
- Kan tot 6 meter hoogte geplaatst worden

Aanwezigheidsmelder voor gebruik in de standaardruimtes zoals kantoren, vergaderzalen...

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- Kan geprogrammeerd worden als aan- of afwezigheidsmelder
- 2 kanalen voor daglichtregeling met standby-verlichting:
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
 - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC

Detectiebereik



D			
2 m	4 m	5 m	10 m
2.5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3.5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m

niko

Technische gegevens

Artikelnummer	351-25033
Voedingsspanning	24 Vdc \pm 10 %
Detector output	24 V (ON/OFF)
Bereik lichtintensiteit	5 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	2 kanalen
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	Ø 14 m vanop een hoogte van 3 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 6 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	35 mm
Afmetingen (HxBxD)	88 x 88 x 50 mm
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

Afmetingen

