

Stänkskyddad trippel horisontell ytmonterad dosa med en dubbel M20-ingång med kabelförskruvningar för tre funktioner, vit

701-84952

E-Nr.: 1891896

4 års
garanti

Denna ytmonterade trippeldosa horisontell med en dubbel M20-ingång med kabelförskruvningar är lämplig för tre funktioner. Hela enheten är stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och krävande miljöer. Färg: vit

Tekniska data

Stänkskyddad trippel horisontell ytmonterad dosa med en dubbel M20-ingång med kabelförskruvningar för tre funktioner, vit.

- Antal mekanismer: 3
- Material utanpåliggande dosa: Den utanpåliggande dosan är tillverkad av stöttålig, dammtålig, halogenfri och självsläckande polypropen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kapslingsklass: Se kapslingsklassen för den monterade funktionen
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slag-hållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Märkning: CE

