

Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, sterling coated

121-00008

E-Nr.:3467605809

4 års
garanti

Dobbelttangent med symbolet "I" og "O" til bustryk med 4 betjeningsknapper. Farve: sterling coated.

Tekniske data

Dobbelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 4-tryk, sterling coated.

- Antal tryk: 4 tryk
- Materiale tangenten: Centralpladen er emaileret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: emaillet sterling (omtrent NCS S 4000 - N, RAL 9007)
- Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - tangenternes plastdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - tangenternes plastdele er halogenfrie
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

