

Ovládač 2x stmievanie s LED kontrolkou pre Niko Home Control, farba champagne coated

157-52046

4 roky
záruka

S týmto ovládačom môžete stmievať dva svetelné body alebo svetelné okruhy. Ovládač sa pripevňuje do montážnej dosky s plošným spojom pomocou západkového mechanizmu. LED indikuje, či je intenzita osvetlenia zvýšená alebo znížená. Spínač s tlačidlom.
Farba povrchovej úpravy: champagne coated.

Technické údaje

Ovládač 2x stmievanie s LED kontrolkou pre Niko Home Control, farba champagne coated.



- Popis
 - Tlačidlá na stmievanie sú k dispozícii v jednoradovej (tri ovládacie tlačidlá) alebo dvojradovej (šesť ovládacích tlačidiel) konfigurácii. Umožňujú používateľovi ovládať jeden, resp. dva stmievateľné svetelné body alebo skupinu svetelných bodov prostredníctvom inštalácie Niko Home Control
 - Špecifické ovládacie tlačidlá na každom ovládači sú zoradené v skupinách po troch
 - Pre namontovanie tlačidla zatlačte jednotku do nástennej montážnej dosky Niko Home Control, až kým nezacvakne na miesto
 - Funkcie ovládacích tlačidiel môžete nastaviť počas programovania inštalácie prepojením jednotlivých funkcií s jedinečnou adresou každého ovládacieho tlačidla vo fáze adresovania. Tieto informácie sú potom uložené v module controller
- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Potlač: Šípky na vrchných a spodných tlačidlách vám ukazujú, či stmievate smerom nahor alebo nadol. Na stredovom tlačidle/-ách je symbol lampy, ktorý označuje tlačidlo pre obľúbené nastavenie. Ak stlačíte toto tlačidlo, stmievanie sa automaticky prepne na požadovanú úroveň stmievania.
- Šošovka: Horné aj spodné tlačidlá majú na spodnej strane malú jantárovú LED (1,5 x 1,5 mm), ktorá zobrazuje stav akcie. Pomocou programovacieho softvéru môžete naprogramovať LED tak, aby sa rozsvietili v prípade aktivácie alebo deaktivácie výstupu.
- Farba: enamelled champagne (približne NCS S 4005 - Y20R, RAL 080 70 10)
- Vstupné napätie: 26 V DC (SELV, bezpečné nízke napätie)
- Demontáž: Jednoducho vytiahnite stredový kryt z prístrojového spodku.
- Odolnosť voči nárazu: Po montáži sa dosiahne odolnosť voči nárazu IK06.
- Rozmery (VxŠxH): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Certifikácia: CE

