

Swiss Garde 360 Premium do montażu podtynkowego, 30 m, okrągły, kolor biały

25065

4 lata
gwarancji


Czujnik ruchu o zwiększonym zasięgu, przełącznik zewnętrzny (ZŁ.). Idealne rozwiązanie do korytarzy.

Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do magazynów, garaży podziemnych i piwnic
- Wykonanie okrągłe lub kwadratowe, do montażu podtynkowego lub natynkowego
- Wszystkie parametry można ustawić ręcznie lub za pomocą pilota PIR



Zasięg wykrywania



H	A Across	B Towards
2 m	Ø 20 m	Ø 10 m
3 m	Ø 26 m	Ø 13 m
4 m	Ø 28 m	Ø 14 m
5 m	Ø 30 m	Ø 15 m
6 m	Ø 30 m	Ø 15 m
7 m	Ø 30 m	Ø 15 m
8 m	Ø 30 m	Ø 15 m



230 V



stand-alone



360°



Ø 26 m z
wysokości
3 m



2 – 8 m



puszka
podtynkowa

niko

25065 - 30-08-2024


Dane techniczne

Numer artykułu	25065
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	\varnothing 26 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 8 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	105 x 105 x 43 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	105 x 105 x 79 mm
Stopień ochrony	IP20
Oznaczenia	CE

Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25264	Obudowa do montażu natynkowego 360 IP55 RA 30 m, okrągły, kolor biały
25265	Obudowa do montażu natynkowego 360 IP55 RA 30 m, okrągły, kolor czarny
25420	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowego, okrągły, kolor biały
25422	Ramka Swiss Garde do montażu natynkowego, okrągły, kolor czarny
25267	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 30 m, okrągły, kolor biały
25268	Obudowa do montażu podtynkowego 360 IP55 RA 30 m, okrągły, kolor czarny
25335	Pokrywa RA, 30 m, okrągły, kolor biały
25410	Zacisk sprężynowy Swiss Garde
25411	Puszka podtynkowa z zaciskami sprężynowymi dla czujek sufitowych Swiss Garde
3331	Siatka ochronna, kolor biały

Wymiary



Schemat elektryczny

