

Compacte deurtelefoon voor opbouw, wit

10-505

4 jaar
garantie

Deze compacte deurtelefoon is standaard voorzien van de volgende functies: een gesprek voeren met een bezoeker, de deur openen, het licht schakelen, het belsignaal in- en uitschakelen, een beltoononderscheid (oproep aan de hoofddeur, oproep aan een appartementsdeur, interne oproep), keuze uit 13 verschillende beltonen, aanduiding van het bezet- en oproepsignaal met indicatieleds, volumeregeling tijdens een gesprek of wanneer de hoorn ingehaakt is. Het toestel wordt bediend met vier functietoetsen en een volumeregelaar. Een van de volgende functies kan worden toegewezen aan de vrije functietoets: een stuurfunctie voor de DIN-railrelais, een interne oproep, een bel-en-kom-binnenfunctie of een oproepdoorschakeling. Afwerkingskleur: wit



Technische gegevens

Compacte deurtelefoon voor opbouw, wit.

- Functie: De compacte deurtelefoon maakt deel uit van een deurcommunicatiesysteem met een buitenpost en een voeding. Via deze deurtelefoon kan worden gecommuniceerd met een bezoeker die aanbelt aan de deur. Het toestel is geschikt voor opbouw en kan rechtstreeks op de muur of op een inbouwdoos bevestigd worden. De behuizing is vervaardigd uit antistatisch en recycleerbaar plastic.

Er zijn toetsen voorzien om de deur te openen, de verlichting in en uit te schakelen en het belsignaal in en uit te schakelen.

Er zijn drie verschillende oproepen mogelijk: aan de buitenpost, aan de appartementsdeur en aan een andere binnenpost.

Voor elk soort oproep kan er een verschillende beltoon worden geselecteerd. Deze beltonen kunnen gewijzigd worden. Er is keuze uit 13 beltonen. Zowel het spraakvolume als het belvolume kunnen, onafhankelijk van elkaar, manueel worden ingesteld met de volumeregelaar onderaan op het toestel.

Het belsignaal kan worden uitgeschakeld met de daartoe bestemde toets, wat weergegeven wordt door een oplichtende rode indicatieled. Een oproep wordt weergegeven met een groene indicatieled.

Het toestel is binnenin voorzien van een klemmenstrook met vier schroefklemmen.

Het is mogelijk om een potentiaalvrije etagebeldruknop aan te sluiten op de klemmenstrook.

Aan de vrij programmeerbare functietoets kan een van volgende functies worden toegewezen: een stuurfunctie uitzenden (standaard), een interne oproep, een bel-en-kom-binnenfunctie en een oproepdoorschakeling naar een ander toestel.

- Draadtechniek: 2- of 3-draadstechniek mogelijk
- Ingangsstroom in rust: $I(a) = 0,2 \text{ mA}$, $I(P) = 1 \text{ mA}$ in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 70 \text{ mA}$
- Afwerkingskleur: wit
- Materiaal bovenkader: polycarbonaat + ABS
- Afmetingen zonder hoorn: $180 \times 100 \times 23 \text{ mm}$ (HxBxD)

