


2-vägs uttag med sidojord och petskydd

2-vägs uttag med sidojord och petskydd.



2-vägs uttag med sidojord och petskydd

2-vägs uttag med sidojord och petskydd.



KOMPLETT ENHET MED FJÄDERKLÄMMOR, FÖR SKRUVANSLUTNING

- 100-67865

Bitar: 1
- 101-67865

Bitar: 1

100-67865

4 year
warranty

2-vägs uttag med sidojord och petskydd, krämfärgad



2-vägs uttag med sidojord och petskydd, krämfärgad. Uttagen är försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna. Eluttaget har sidjordning i högkvalitativ mässing. $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ per anslutningsterminal Jordningsterminal upp till $2 \times 2,5 \text{ mm}^2 + 2 \times 4 \text{ mm}^2$. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Infällningsramen är tillverkad av 1 mm tjock metall och är galvaniserad på alla sidor. På den horisontella axeln har infällningsramen spår för montering i golvuttag med skruvar. Centralplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig och styv polykarbonat. Basmaterialet är genomgående färgat.

- Färg: krämfärgad (genomgående färgad, ungefär RAL 1013)
 - Jordningstyp: sidjordning
 - Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650°C) och är halogenfria.
 - Kapslingsklass: Kombinationen av en brytare, en centralplatta och en infällningsplatta har kapslingsklass IP41.
 - Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
-
- Infällningsdjup: 26 mm
 - Mått: $106,8 \times 80 \times 63 \text{ mm}$
 - Märkning: CE



101-67865

4 year
warranty

2-vägs uttag med sidojord och petskydd, vit



2-vägs uttag med sidojord och petskydd, vit. Uttagen är försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna. Eluttaget har sidojordning i högkvalitativ mässing, 2 x 2,5 mm² per anslutningsterminal Jordningsterminal upp till 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Infällningsramen är tillverkad av 1 mm tjock metall och är galvaniserad på alla sidor. På den horisontella axeln har infällningsramen spår för montering i golvuttag med skruvar. Centralplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig och styv polykarbonat. Basmaterialet är genomgående färgat.

- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär RAL 9010)
- Jordningstyp: sidojordning
- Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödtrådstest på 650 °C) och är halogenfria.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Infällningsdjup: 26 mm
- Mått: 106.8 x 81 x 63 mm
- Märkning: CE

