

2-vägs uttag med sidojord och petskydd, white

101-67865

4 års
garanti

Tekniska data

2-vägs uttag med sidojord och petskydd, white

- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Jordningstyp: sidjordning
- Effekt: 16 A/230 Vac
- Infällningsram
 - metalltjocklek 1 mm
 - galvaniserad på alla sidor
 - med 2 spår
- Material infällningsplatta: Centralplattan är tillverkad av stöttålig, dammtålig och styv polykarbonat. Basmaterialet är genomgående färgat.
- Material jordning: sidjordning i högkvalitativ mässing
- Fixeringsmetod
 - med skruvar, för enkel fixering i infällningsdosa med greppytor
- Trådanslutning
 - kontaktbussar försedda med insticksterminaler för fastklämning av trådarna
- Anslutningsklämmor
 - 2 x 2,5 mm² per anslutningsterminal
- Kapacitet jordningsledare
 - 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm² tråd i jordningsterminalen
- – Alla plastkomponenter är självsläckande (klarar ett glödtrådtest på 650 °C) och är halogenfria.
- Slaghållfasthet: Efter montering garanteras en slaghållfasthet på IK06.
- Mått (HxBxD): 106.8 x 81 x 63 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE

$\frac{16}{250}$ A/Vac



niko

Kopplingsschema

