

# Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti, 4 prvky PIR, 22 m, na zapustená montáž


351-25031

4 roky záruka

2-kanálový detektor prítomnosti alebo neprítomnosti so svetelným regulátorom na povrchovú montáž je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX®. Farba povrchovej úpravy: biela.



## Oblasť snímania



2 m	5 m	12 m
3 m	7 m	16 m
5 m	-	20 m
8 m	-	22 m



KNX®



master



360°



ø 22 m z  
výšky 8 m



2 – 8 m



zápustná  
montáž

**niko**

## Technické údaje

Katalógové číslo	351-25031
Konfigurácia	hlavný
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX®-bus
Výstup detektora	KNX®
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.3 W
Maximálna spotreba energie	10 mA
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux
Počet kanálov	1 kanál
Oneskorenie vypnutia	1 s – 24 min
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	ø 22 m z výšky 8 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2 – 8 m
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	35 x 88 x 88 mm
Rozmery (VxŠxH)	88 x 88 x 47 mm
Stupeň ochrany	IP20
Odolnosť voči nárazu	IK02
Upravenie nastavení	ETS softvér
Certifikácia	CE

## Rozmery

