

Détecteur de présence, KNX®, 2 canaux, 14 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

25032

4 ans de garantie

Détecteur de présence maître-secondaire à usage universel grâce à des accessoires polyvalents. Commande d'éclairage constante pour 2 zones, 1 zone secondaire (ON/OFF), HVAC, seuil de luminosité et temporisation de déconnexion réglables en cours de fonctionnement, lumière de veille, mode entièrement automatique et semi-automatique.

Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 25032



- Idéal pour les applications KNX dans les bâtiments industriels, les bureaux, les salles de classe, les salles de réunion, etc.
- 2 canaux d'éclairage pour la commande constante des 2 zones d'éclairage ou 1 canal d'éclairage pour allumer et éteindre les lumières
- 1 canal HVAC
- Mode maître-secondaire
- Fonctionnement entièrement automatique ou semi-automatique et diverses fonctions de variation
- Jusqu'à 8 ambiances d'éclairage peuvent être programmées
- Réglage dynamique de la valeur de la temporisation de déconnexion et du seuil de luminosité ou de commutation (à partir du micrologiciel V2.7)
- Lumière de veille après un mouvement ou active lorsque la lumière du jour est insuffisante (à partir du micrologiciel V2.7)
- Seuil d'arrêt automatique (à partir du micrologiciel V2.7)
- Autres coloris sur demande



KNX®



maître/
secondaire



360°



ø 14 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 6 m



boîte
d'encastrement

niko

25032 - 25-09-2024

Données techniques

Numéro d'article	25032
Détecteurs secondaires compatibles	25032
Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	30 Vdc par le bus KNX®
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	0.3 W
Consommation électrique maximale	10 mA
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	2 canaux
Temporisation de déconnexion	1 s – 24 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	Ø 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 6 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 35 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 50 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Logiciel ETS
Marquage	CE

Accessoires

25276	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, couleur blanc
25277	Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, couleur noir
25330	Plaque de recouvrement, couleur blanc
25331	Plaque de recouvrement, couleur noir
25332	Plaque de recouvrement, couleur alu
25421	Boîte pour montage en saillie Swiss Garde IP44 RA, rond, couleur blanc
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
25420	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur blanc
25422	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, rond, couleur noir
25273	Boîte pour montage en saillie IP55, couleur blanc
25274	Boîte pour montage en saillie IP55, couleur noir
3331	Grille de protection, couleur blanc