


Tilstedeværelsessensor, 360°, DALI comfort, 28 m, master, planforsænket

350-751421

Denne tilstedeværelsessensor er en DALI comfort mastersensor til lysstyring i op til 4 dagslys- og sekundære zoner. Sensoren har adskillige indbyggede funktioner. SnapFit monteringsbeslaget (patentanmeldt) sikrer hurtig og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader. Belysningszonerne defineres under idriftsættelse ved brug af Niko detector tool app og 2-vejs Bluetooth® kommunikation mellem en smartphone eller tablet og sensoren..

- Lysstyring i op til 4 zoner (dagslys/sekundær)
- SnapFit-monteringsbeslag til nem og stabil montering
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Idriftsættelse ved hjælp af app (iOS/Android) og 2-vejs Bluetooth® kommunikation
- Understøtter DALI Broadcast (standard) og DALI Addressable (op til 64 enheder)
- Forprogrammerede funktioner:
 - Auto-konfiguration/orienteringslys/2-niveaustyring
 - Lysscenarier – definition og styring af op til 16 lysscenarier
 - Aktivering af trådløs master-til-master-forbindelse: foldedør, lysstyring i tilstødende områder, ubegrænset antal DALI-enheder (> 64 DALI enheder)
 - Multizone til belysning af tavle/smartboard
 - Tunable white via indbyggede forudindstillinger eller integreret med tredjepartskomponenter
 - Udgangsrelæ – styring af HVAC/standby-minimering/lys
 - Eksternt relæ til HVAC/standby-minimering
 - Justerbart tændt niveau, når dagslysstyring er deaktiveret
 - Justerbar PIR-følsomhed (5 niveauer, inkl. deaktiveret) i 3 x 120°
 - Logfilen registrerer de seneste ændringer
- DALI-lysstyring kan overstyres med et 230 V tryk
- Eksterne inputenheder via DALI-bus – op til 64 enheder
- Ekstern aktivering via eksterne systemer, f.eks. sikkerhedsalarm
- Cloud-løsning til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode
- Velegnet til BMS-integration



2 m	4 m	10 m	20 m
2,5 m	5 m	12 m	24 m
3 m	6 m	14 m	28 m
3,5 m	7 m	16 m	32 m

Bluetooth™



DALI-2



master



360°



2 – 3,5 m



28 m ved
højde på
3 m



planforsænket

4 year warranty

Tilbehør

Dimensioner

