

Spuitwaterdichte enkelvoudige opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor één functie, zwart

761-83101

4 jaar
garantie

Deze opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen is geschikt voor één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: zwart

Technische gegevens

Spuitwaterdichte enkelvoudige opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen voor één functie, zwart.

- Aantal mechanismes: 1
- Materiaal opbouwdoos: De opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm).
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa zwart gekleurd (RAL 9005)
- Afmetingen (HxBxD): 73 x 73 x 45 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

