

Récepteur à encastrer RF à 1 canal, unipolaire

05-331

4 ans de
garantie

Ce mini-récepteur est utilisé pour la commande de l'éclairage. Il est très compact et peut être encastré facilement. Il fonctionne en combinaison avec des émetteurs muraux ou portables.

Données techniques

Récepteur à encastrer RF à 1 canal, unipolaire

Mini-récepteur à encastrer, commande sans fil par radiofréquence (868.3 MHz). Pourvu d'un contact libre de potentiel 10A, 230V 50 Hz. Choix entre 3 modes pour les fonctions ON/OFF. Max. 32 émetteurs par récepteur. La portée minimale dans un bâtiment est de 30m ; à l'air libre : 100m. Dimensions: 49 x 70 x 29mm. Alimentation: 230V 50Hz. Type de modulation : FSK. Pile : 3V CR2032. En accord avec la législation belge et européenne : gravure CE sur l'appareil. Conforme à la norme EN 60669-2-1, à la réglementation CE et répond aux exigences essentielles de la directive R&TTE : 1999/5/EC. Peut être utilisé dans tous les pays de la Communauté européenne. Un manuel est joint au produit.

- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Protocole de communication: Easywave
- Fréquence de fonctionnement: 0.8683 GHz
- Poids: 53 g
- Dimensions (HxLxP): 49 x 70 x 29 mm
- Marquage: CE

