

# Potrójny panel przedni, odległość od środka 71 mm, kolor Niko Intense anthracite coated

122-76700

4 lata  
gwarancji

Potrójny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm z serii Niko Intense kolor Niko Intense anthracite coated.

## Dane techniczne

Potrójny panel przedni, odległość od środka 71 mm, kolor Niko Intense anthracite coated.



- Potrójna ramka zewnętrzna do trzech przełączników.
- Kolor: emaliowane na antracytowo (w przybliżeniu NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Niko\_FrameComposition: Składa się z górnej i dolnej ramki połączonych ze sobą mechanicznie.
- Niko\_MaterialUpperframe: Górna ramka jest wykonana z odpornego na uderzenia, stabilnego wymiarowo poliwęglanu.
- Niko\_Materiallower frame: Dolna ramka wykonany jest z ciemnoszarego poliwęglanu (PC) + ASA.
- Niko\_VarnishUpperframe: Górna ramka jest emaliowana na antracytowo.
- Odległość od środka do środka: 71 mm
- Niko\_SurfaceMountingHeight: maks. 8,5 mm
- Bezpieczeństwo pożarowe

Kompletna ramka zewnętrzna jest samogasnąca (zgodna z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowa.

- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 85 x 225 x 8.9 mm
- Certyfikaty: CEBEC
- Oznaczenia: CE

